

Dokumente

- Umschlag, Vorsatz, Nachsatz und Inhalt sollten als separate Dateien geliefert werden, es sei denn, Vor- und Nachsatz sind in den Inhalt eingebaut.
- Änderungen *nach* der Lieferung werden so weit wie möglich in der Version der Druckerei vorgenommen.

Beschnitt

- Grafik zur Schnittkante sollte mindestens 3 mm über das Format hinausreichen. Vor-/Nachsatz: 5 mm
- Text, Rahmen und Striche sollten mindestens 3 mm von der Schnittkante entfernt liegen, Bilder 7 mm.
- Ein Broschürenumschlag muss 5 mm extra Farbüberfüllung haben, während ein Überzug 15-20 mm Farbüberfüllung für den Einschlag benötigt, je nach Dicke der Pappe, Falzbreite u.s.w. Beachten Sie, dass das Motiv über das gesamte Format reichen muss.
- Vermeiden Sie Striche über Aufschläge, bes. diagonale.
- Vermeiden Sie Bilder im Übergang Umschlag / Inhalt.

Ebenen

- Kommentare sollten sich in einer separaten Ebene befinden.
- Am sichersten ist es, die Ebenen zu löschen, die nicht zum Druck gebraucht werden sollen, oder sie als *Nonprinting* zu definieren.

Umschlag

- [Hier](#) können Sie die Rückenbreite berechnen, und [hier](#) finden Sie eine Anleitung zum Aufriss. Ihre [Kontaktperson](#) sendet Ihnen gerne eine fertige Schabelone, entweder als PDF oder offenes Dokument.
- Bei mehreren Sprachversionen, Prägung oder Lack bitte die Grafik in unterschiedlichen Ebenen platzieren, und nicht über mehrere Seiten.
- Vermeiden Sie Druckfarbe auf Flächen, die geleimt werden, z.B. der Rücken auf der Innenseite eines Umschlages. Bei Einbindung mit Nute müssen außerdem 3 mm auf beiden Seiten des Rückens freibleiben.
- *Prägung und Parziell-Lack* möglichst als 100% Schwarz liefern. Aller Text muss als Outline umgeformt werden, und alle Grafik sollte Vektorgrafik sein.
- *Prägung* sollte mindestens 15 mm Abstand von den äußeren Kanten des Umschlages haben.
- *Text für Folienprägung* darf nicht zu klein sein oder feine Details beinhalten, besonders wenn der Stoff eine grobe Struktur hat.
- *Text für Blindprägung* sollte eine Strichdicke von mindesten 1 mm haben, und zwischen den Strichen muss mindestens 1 mm Abstand sein.

Farben

- Beachten Sie, dass 100% Schwarz *überdruckt*.
- Berichten Sie immer der Druckerei, wenn Sie andere Farben als CMYK wünschen.

- Text und Striche in negativ oder mehr als zwei Farben dürfen nicht zu dünn sein. Generell sollte 3-farbiger oder negativer Text nicht kleiner als 8 pt sein, und 4-farbiger Text, bes. Seitenzahlen, nicht kleiner als 10 pt. Wenn der Schrifttyp sehr feine Details enthält, sollte der Text entsprechend größer sein.

Illustrationen

- Rasterbilder sollten eine effektive Auflösung zwischen 260 und 400 ppi haben, und Strichzeichnungen mindestens 600 ppi.
- Bildernamen müssen unik sein und mit einer *extension* enden, z.B. *.tif*. Spezialzeichen sowie ä, ö, ü, ß sollten vermieden werden.
- Dem Freilegen von Bildern via InDesign's *Detect Edges* wird abgeraten. Unsere Scannerabteilung hilft gerne mit der Freilegung in Photoshop.
- Illustrator-Dateien sollten im *Document Color Mode* → *CMYK Color* sein, und dürfen nicht RGB oder Text/Striche in 4-Farbenschwarz (Tiefschwarz) enthalten.
- Striche dürfen nicht dünner als 0,2 pt sein.
- Rasterbilder in Illustrator-Dateien müssen *eingebettet* sein.

Preflight

- Finden Sie [hier](#) InDesign's *Live Preflight zum Druck*.

Dateien sammeln für die Druckerei

- Dokumente, Illustrationen und Schriften können leicht mit der *Package*-Funktion des Programmes gesammelt werden (*Datei* → *Verpacken*).
- Senden Sie bitte immer ein Referenz-PDF (LoRes) mit, welches die Druckerei zum Check verwendet.

PDF

- Der Inhalt muss als Einzelseiten, niemals als Druckbögen exportiert werden.
- Schnittmarken sollten mindestens 3 mm vom Beschnitt entfernt sein. Vermeiden Sie *Anschnittsmarken*, *Passemarken* und *Farbkontrollstreifen*. [Hier](#) können Sie Narayana Press Optionen laden.
- Der Umschlag muss so exportiert werden, dass die Falzmarken sichtbar bleiben (ca. 12 mm *Anschnitt*).
- Die Größe der Datei sollte 2 GB nicht überschreiten.
- Schriften müssen eingebettet sein.
- Eventuelle Korrekturen senden Sie bitte als separate PDF-Seiten, benannt nach Seitenzahl.

Senden

Komprimieren Sie die Dateien mit Zip, Rar, 7z o.ä., bevor Sie diese zur Druckerei senden. Die komprimierten Dateien sollten nicht größer als 2 GB sein.

Die Dateien können mit Ihrem bevorzugten Dateiübertragungsdienst gesandt werden, oder nach Absprache direkt hochgeladen werden.